

Umweltfreundlich

durch Nutzung natürlicher Materialien : Öffnet und schließt Fenster durch Erwärmung und Abkühlung von Wachs, das aus Pflanzenölen besteht (Unschädlich, sogar wenn es in den Mund gerät; und kein elektrischer Antrieb, keine Gefahr vom Stromschlägen)

Ventilation von Gewächshäuser: Seite 2

Lebensdauer Der schwarze Zylinder ist ein Verschleißteil und hält bei Belastung durch ein normales Gewächshausfenster (notwendige Hebekraft ca. 2 kg) im Durchschnitt mindestens zehn Jahre. Bei stärkerer Belastung verringert sich die Lebensdauer geringfügig. Der Zylinder kann als Ersatzteil einzeln gekauft werden und ist leicht auszuwechseln. Ganz gleich, welche Wachsmischung er enthält, hat der Zylinder nur eine Form, so dass es leicht ist, einen neuen zu bestellen. Die einzige Ausnahme ist der Gigavent, der ein stärkerer Öffner ist.

Warenangebot Orbesen Technik bietet ein breites Produktprogramm, das fast jeden erdenklichen Bedarf im Bereich der wärmegesteuerten Ventilation abdeckt, mit einem Angebot von Zylindern, die im Temperaturbereich von 9°C-40°C arbeiten und eine Öffnerkraft von bis zu 30 kg haben. Vgl. im übrigen alle Wachsarten unter Thermact Zylinder.

Das gewöhnliche Zylinderwachs (Standard genannt), das normalerweise zusammen mit dem Öffner geliefert wird kann so eingestellt werden, dass sich das Fenster zwischen 17°C und 25°C zu öffnen beginnt, woraufhin es dann bei ca. 30°C – abhängig von Belastung und Einstellung – vollständig geöffnet ist.

Gründliche Qualitätskontrolle in unserer Fabrik stellt sicher, dass wir bei unseren hydraulischen Zylindern eine minimale Anzahl von Reklamationen haben (unter 5 Promille!). Wir stellen 90 % aller Komponenten unserer Öffner selbst her, was es uns ermöglicht, die Qualität während des gesamten Herstellungsvorganges zu kontrollieren, und das machen wir jetzt schon 30 Jahre so – das gibt Erfahrung.

Einfache Montage Unsere Fensteröffner werden mit allen für die Montage erforderlichen Schrauben, Beschlägen und Anleitungen geliefert. Orbesen-Öffner können an Gewächshäusern aller Fabrikate montiert werden. An den meisten Gewächshäusern aus Aluminium wird der Öffner mit den beiliegenden Beschlägen befestigen, man braucht keine Löcher zu bohren. Bei Gewächshäusern aus Holz werden Holzschrauben zur Befestigung verwendet.

Elegantes Design Orbesen-Öffner erfordern WENIGER Platz im Gewächshaus als andere Fabrikate, weil sie dichter am Glas liegen. Dadurch bleibt mehr Platz im Inneren des Gewächshauses erhalten. Auch wenn sie schlanker als andere Öffner sind und weniger Rohstoffe verbrauchen, sind sie mehr als ausreichend kräftig für ihre Arbeit!

Garantei Auf alle unsere Fensteröffner gewähren wir zwei Jahre Garantie. Sollten Sie einmal Probleme haben, wenden Sie sich bitte an uns oder Ihrem Händler.



Thermovent